

河南多功能灭火器供应

发布日期：2025-10-24 | 阅读量：26

灭火器注意筒体，灭火器瓶体外表涂层应色泽均匀，无龟裂、气泡、无明显刮痕、碰伤、磕伤，无腐蚀、泄漏等缺陷，否则为不合格产品。合格灭火器的底圈或颈圈等部分，应有该灭火器的水压试验压力值、出厂年份的钢印。灭火器瓶身上的编号要与灭火器销售商提供的国家检验部门颁发的检验合格证书上的编号一致。注意压力，灭火器压力表分为红、黄、绿三个区域，压力指针达不到绿色的区域的为不合格产品。压力指示器的种类应与该灭火器的种类相符，充装量大于3公斤的灭火器应配有喷射软管；灭火器应安装保险销，且保险销的铅封（塑料带、线封）应完好无损，否则为不合格产品。灭火器拆卸过程中，维修人员要严格按照操作规程，采用安全的拆卸方法。河南多功能灭火器供应

消防器材安装与使用要点：火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。统一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。有消防联动功能的建筑就应设置消防控制室。系统总线上设置总线短路隔离器，一个隔离器较多带32个点，并且按防火分区设置。河南多功能灭火器供应选购合格的灭火器才能在火灾中发挥作用，查看标志是否是全方面，标志内容中须有灭火器名称。

水基型灭火器原理：灭火原理，由AFFF水性成膜泡沫灭火剂和氮气产生的泡沫喷射到燃料表面上，由泡沫提取的水在燃料表面形成水膜，使可燃物与空气隔绝。水基灭火器（水雾）是中国使用“水雾”标志的产品，属于“国家重点推广绿色产品”。灭火防火性能 $\leq 36KV$ 细水雾灭火器突破国家标准。产品功能，绿色环保，灭火后可降解80%，对周围设备和空间无污染；高效阻燃，抗再燃；快速灭火，通透性强，可扑灭深火。灭火原理是物理灭火机制。该试剂在可燃材料的表面上形成并膨胀薄薄的水膜，以将可燃物与空气隔离并熄灭火焰。通过雾化喷嘴喷射细水雾，火场扩散，热量蒸发，火场温度迅速降低，燃烧区空气中氧气浓度降低，防止再次燃烧。一点火。良好的抗再燃性能是干粉灭火器无可比拟的优势。

选购合格的灭火器才能在火灾中发挥作用，首先查看标志是否全方面，标志内容中须有灭火器名称、灭火对象或种类、使用方法（用文字或图形说明）、使用温度、出厂年月、保质期、灭火器制造厂名称等。标志内容不全为不合格。必须有“灭火器一经开启，不得重复使用、充装”的警示性文字说明。没有警示性文字说明为不合格。灭火器的筒体表面不应有变形、碰伤、划痕等缺陷。否则为不合格。凡是装有压力指示器的简易式灭火器，压力指示器的种类应与该灭火器的种类相符（干粉灭火器所使用的压力指示器的表盘上有“F”字母；水、泡沫灭火器所使用的压力指示器的表盘上有“P”字母）。压力指示器的种类与该灭火器的种类不相符为不合格。灭火器上压

力指示器的指针应指示在绿色的区域范围内。简易式灭火器的筒体外径不得超过75毫米。无手提把的简易式灭火器，其喷射操作部位应有保护盖保护。否则为不合格。灭火器的维护时间因灭火器的类型而异。

什么是水基灭火器？水基型灭火器，因其具有绿色环保，灭火后药剂可100%生物降解，不会对周围设备、空间造成污染，而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点，而被普遍推广使用。抗复燃性好，是水基灭火器无可比拟的一大优点。水基灭火器分为水基型泡沫灭火器和水基型水雾灭火器。水基型泡沫灭火器适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾，普遍应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水基型水雾灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气，这种灭火器具有操作简单、灭火效率高的特点。使用时不需倒置，而且灭火器具有有效期长、抗复燃、双重灭火等优点，能扑灭可燃固体、液体的初起火灾，是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。干粉灭火与水基灭火器的区别是什么？广东水上消防用灭火器公司

更换灭火器部件的注意事项有哪些？河南多功能灭火器供应

灭火器真伪的鉴别：注意商标，手提式干粉灭火器瓶体上的商标应端正、不缺边少字，无明显皱褶、气泡等缺陷，灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、操作方法、注意事项、制造厂商名字和生产日期说明齐全，必须有“灭火器一经开启，不得重复使用、充装”的警示性文字说明，内容不全的，一般为不合格。注意“身份证”信息，正规灭火器上通常会有两张贴纸标志，其中一张为红黑色覆膜的，一张为黑白色纸质的，这两张都是灭火器的“身份证”，其中红黑色覆膜的是“身份证”的正本，由灭火器终身携带；黑白色纸质的是副本，是“身份证”的备份。“身份证”只有表层的塑料膜可以撕下来，因而无法被转移到别的灭火器上。河南多功能灭火器供应