

制造流体压力设备电话

发布日期：2025-10-22 | 阅读量：52

燃气调压柜的特点：1、安全管理：配置有安全性能紧急切断阀、安全性能放散阀，确保上下游压力因事极高时迅速加以控制或截流。2、结构紧凑，工业外观设计独特，占地面积小，适合户内外安装。3、每一变压环路选用100%总流量方案设计，主辅路自动式变换，保证持续供气。4、合理流动、功能完善、效益性高、系统灵活性好。5、安装，调整简单，运用，维修保养节省成本。6、机械设备各基本参数可按顾客要求设置。7、堵盖原料选用高耐磨冷扎，外表面选用挡住紫外光静电粉末喷涂处理，耐腐蚀防。8、可智能化。9、燃气调压柜用于住宅小区、学校餐馆等公司供气；是底压小总流量大的燃气设备。高压流体压力设备调试请找上海固阳机电有限公司，欢迎来电。制造流体压力设备电话

氧气瓶阀是控制氧气瓶内氧气进出的阀门。国产的氧气阀构造分为三种：一种是活瓣式，一种是隔膜式、还有一种针型式，隔膜式阀门气宅性好，但容易损坏，使用寿命短。因此目前多采用活瓣式阀门和针型式阀门（通过阀杆直接密封）。活瓣式瓶阀结构主要有阀体、密封垫圈、手轮、压紧螺母、阀誉、开关片、活门及安全装置等组成。除手轮、开并片、密封垫圈外，都是由黄铜或青铜压制和机加工而成的。为使瓶口和瓶阀紧誉结合，将阀体和氧气瓶口结合的一端，加工成锥形管螺纹，以旋卧气瓶口内，阀体的出气口处，加工成定型螺纹，用以连接减压器。翻体的出气口背面，装有安全装置。断使用氧气时，将手轮逆时针方向旋转，是开启气阀门。旋转手轮时，淤杆也随之转动，再通过开关片使活豹一起转动，造成活门向上或向下移知。瓶阀活门上下移动的范围为1.5-3mm[]在选择氧气瓶阀厂家时多对比，要选出信誉度高、实力强的厂家，选购也就更加放心。并且要真实的实地考察厂家生产现场、客户反馈等方面。制造流体压力设备电话高压流体压力设备调试请找上海固阳机电有限公司，欢迎来电咨询。

安全放散阀是一种燃气安全装置，适用于高中压、中低压燃气管网的安全放散。安全放散阀是一种燃气安全装置，适用于高中压、中低压燃气管网的安全放散。型号RAF型：中低压放散阀[]AFG型：高中压放散阀。技术参数放散压力范围[]RAF[]0.001-0.10MpaAFG:0.10-10Mpa工作温度:-40℃~60℃口径[]RAF:DN15-50AFG:DN15-150主要技术参数◎弹簧直接作用、动作灵敏、反应速度快、调节精度高。◎结构紧凑、设定简单、安装简便。◎回座结构严密、性能可靠。◎操作维护方便。

CNG减压撬采用双入口配置、一开一备形式，每路相互独立，必要时可以两路同时工作。每路两级减压、两级换热，两级减压保证分配合理、稳定，两级换热保证压缩天然气在减压过程中其温度在5℃左右。设备进口压力为20MPa,一级调压出口压力为0.8-1.6Mpa,二级出口压力为0.1-0.4Mpa[]由于压缩天然气调压、计量装置的工作压力比较高，而且压力变化范围很大，因此严格要求调压、计量装置的合理性，还要充分考虑到调压、计量装置的选材配套的安全可靠性。

工业流体压力设备调试请找上海固阳机电有限公司，欢迎来电洽谈。

RTZ-*/1.6XG型直接作用式调压器适用于矿区、井场、液化气一级调压及生活小区燃气配气的高、中压调压和稳压。产品特性◎高压差、小流量、性能稳定、安全可靠、安装维修方便。◎适用于天然气、煤气、石油液化气和其它无腐蚀性的气体。技术参数◎进口压力 $P1 \leq 1.6\text{MPa}$ ◎出口压力 $P2 \in [0.01, 1.2]\text{MPa}$ ◎范围分4段 $[0.01, 0.1]\text{MPa}$ $[0.1, 0.3]\text{MPa}$ $[0.3, 0.8]\text{MPa}$ $[0.8, 1.2]\text{MPa}$ ◎工作温度 $[-40, 60]^\circ\text{C}$ ◎稳压精度： $\pm 10\%$ ◎额定流量 $20\text{--}100\text{Nm}^3/\text{h}$ ◎口径：DN15 DN20 DN25撬装式加气站是按照集成化模块化思路设计的功能集成设备，由低温储罐、加液泵撬、加气机和控制系统等组成。流体气压流体压力设备维保

低压流体压力设备调试请找上海固阳机电有限公司，欢迎来电详询。制造流体压力设备电话

LNG-CNG合建站L-CNG加气系统主要由LNG低温储罐、储罐增压气化器、卸车增压气化器、高压低温泵、高压空温室气化器、顺序控制盘、储气瓶组（或储气井）CNG加气机、站场控制系统组成L-CNG汽车加气站是以液化天然气为气源给CNG汽车加气的系统。液化天然气从LNG低温储罐通过高压低温液体柱塞泵，进入高压空温室式气化器（年平均气温低于定下10度的地区还应增加复热器）气化为常温，通过顺序控制盘分配进入储气瓶组，经CNG加气机计量后给CNG汽车加气。它既可单独建设，也可以与LNG加气站合建，或作为已有CNG加气站的气源补充，洁净的CNG能很大程度减少对汽车设备的损坏和对环境的污染LNG/L-CNG合建站同时具备LNG和CNG的加注能力，即能满足大型车辆对LNG燃料的需求又满足小型家用车、出租车普遍的CNG加气需求，合建站的气源供应为LNG气源供应单一充沛且LNG运输经济性远大于CNG为目前当下流行的石油替代能源。制造流体压力设备电话

上海固阳机电有限公司位于沿钱公路5601号1幢，是一家专业的电力电子元器件销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；机械设备销售；家用电器销售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；消防器材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；通用零部件制造；电线、电缆经营；紧固件销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售公司。在固阳机电近多年发展历史，公司旗下现有品牌上海展津能源设备有限公司, 设备配件, 水泵等。公司坚持以客户为中心、电力电子元器件销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；机械设备销售；家用电器销售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；消防器材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；通用零部件制造；电线、电缆经营；紧固件销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。上海固阳机电有限公司主营业务涵盖五金机电，各类机械设备，橡胶制品，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。